

Leak Sealer F4 500ml

57764

- Ideal pentru reducerea pierderii presiunii din sistemele sigilate
- Caută și etanșează rapid scurgerile inaccesibile, interne și microscopice
- Economisește timp și bani pentru scurgere și reparare
- Sigur de utilizat - nu cauzează blocaje în conducte sau în componentele vulnerabile ale cazanului cum ar fi pompele, gurile de ventilație și dispozitivele de schimbare a căldurii
- Poate fi lăsat în sistem în mod permanent - compatibil cu toate metalele și materialele, inclusiv cu aluminiul.
- O sticlă de 500 ml reciclabilă tratează până la 130 litri de apă din sistem (16 radiatoare) și echivalentul a 250 m2 de sisteme de încălzire prin pardoseală.



Leak Sealer F4 este un etanșator intern pentru scurgeri, adecvat pentru utilizarea într-un sistem de încălzire central, pentru etanșarea scurgerilor și picurărilor, care pot cauza pierderea presiunii și defectarea centralei. După ce a fost introdus în sistem, produsul găsește zona de pătrundere a oxigenului și formează un polimer pentru a etanșa orificiul. Eficient în termen de 1-24 de ore de la aplicare, eficiența de etanșare unică a acestei substanțe chimice de tratare a apei, lider pe piață, a fost dovedită pentru a preveni blocajele și restricțiile din centrală sau componentele vulnerabile ale sistemului, cum sunt pompa și dispozitivele de siguranță. O scurgere poate fi etanșată rapid și eficient, fără a fi necesară oprirea și golirea totală a sistemului.

Utilizare

Concentrația recomandată pentru utilizarea produsului este de 0,385%. O singură doză din acest produs tratează un sistem de încălzire a unei proprietăți de dimensiuni mai mari, de 130 de litri, până la 16 radiatoare, sau 250 mp de sisteme de încălzire sub pardoseală. Pentru sistemele de ventilare deschise adăugați prin rezervorul de alimentare și expansiune. Pentru sistemele închise adăugați printr-un punct de dozare adecvat (de ex. o șină de prosoape sau un sistem de filtrare în linie). Alternativ, utilizați un vas de dozare adecvat pentru injectarea produsului în sistem. În cazul cilindrilor indirecti cu alimentare unică, cum ar fi „Primatic” sau alți cilindri similari, trebuie utilizate substanțe chimice pentru apă potabilă.

Ambalare, depozitare și siguranță

Fernox Leak Sealer F4 este furnizat în sticle de 500 ml.

Fernox Leak Sealer F4 este clasificat ca fiind nepericulos, dar la fel ca toate produsele chimice, nu se va lăsa la îndemâna copiilor. În caz de contact cu ochii sau pielea, clătiți imediat cu multă apă.

Specificații

Fernox Leak Sealer F4 este o emulsie de polimeri.

Culoarea: Albicioasă

Miros: Slab
Forma: Lichid vâscos
pH (conc): 5,0 - 7,0
pH (la - utilizare): 7,0 - 8,5
SG: 1,0 la 20°C

Element unic

Înălțime mm	182
Lățime mm	88
Adâncime mm	52
Greutate kg	0.600
Cod de bare EAN	5014551577640

Ambalaj exterior

Înălțime mm	195
Lățime mm	265
Adâncime mm	180
Greutate kg	6.130
Tipul de transport	CP1 1200 x 1000
Cod de bare OCU	05014551001183

Ultima modificare 24-03-2021 (d/m/y)